



Máquina perfiladora ENKORoll

La máquina perfiladora ENKOTEC, tipo TR01, ha sido especialmente diseñada para hacer perfiles helicoidales o anulares en el vástago de los clavos. Se obtienen velocidades de hasta 3.000 clavos por minuto gracias a su único sistema de alimentación. La capacidad depende del tipo de clavo y perfil deseado, y de la velocidad de alimentación de la tolva vibratoria, que se entregará junto con la máquina. La máquina ENKORoll viene equipada con una salida de ventilación y sistema de refrigeración.



Ventajas ENKOTEC:

- Alta velocidad de producción
- Alta calidad del perfilado de clavos
- Producción económica
- Producción estable y confiable
- Cambios rápidos de herramienta
- Ambiente de trabajo limpio
- Bajo nivel de ruido
- Interfase para ajuste fácil
- Acceso remoto a terminal para servicio
- Manual digital preinstalado en HMI

Especificaciones ENKORoll

	TR01-ST	TR01-ST Cabeza en D/descentrada	TR01-SH Perfiles Anulares	TR01-SH Perfiles Helicoidales
Diámetro alambre	Ø2.3 - Ø4.50mm 0.090"-0.177" 4 tornillos de alimentación para cubrir diferentes diámetros del clavo	Ø2.75 - Ø3.40mm 0.108"- 0.133" 1 tornillo de alimentación para toda la gama de diámetro del clavo	Ø2.10 - Ø2.35mm ^{a)} 0.083" - 0.093" Ø2,30 - Ø3,05mm ^{b)} 0.091" - 0.120" 2 tornillos de alimentación para cubrir diferentes diámetros del clavo	<p>Para más información</p> <p>Por favor, pónganse en contacto con</p>
Longitud del clavo	PA: 38-105 mm 1.5" - 4.1" PH: 45-105 mm 1.77" - 4.1"	50-100mm 1.97"- 3.94"	27-57mm ^{a)} 1.07"-2.25 29-57mm ^{b)} 1.14"-2.25"	
Largo del perfil (máx-min)	33 - 76 mm 1.3"-3.0"	45 - 76 mm 1.8"-3.0"	22-52mm ^{a)} 0.87"-2.05" 24-52 mm ^{b)} 0.95"-2.05"	
Máx. Capacidad*	PA: Hasta 3000 CPM PH: Hasta 2500 CPM	Hasta 1750 CPM	Hasta 2500 CPM	
Tipo de herramienta	Tipo 75, Anillo 7", 5.5" -3", Zapata Tipo 75-3			
Dimensiones	1950mm x 1120mm x 1840mm / 77.0" x 44.0" 72.5"			
Motor principal	18kW, 900Nm			
Aire comprimido	Approx. 215 l/min. / 13 m ³ /h / 5,5 bar / 87 psi			
Peso total	1840 kg / 4057 pounds			

*Dependiendo del tamaño del clavo, tipo de cabeza y capacidad del alimentador de clavos.

PA = Perfiles Anulares
PH = Perfiles Helicoidales

Oficina principal & Producción · ENKOTEC A/S · Sverigesvej 26 · DK-8660 Skanderborg
Tel.: +45 8652 4444 · sales@enkotec.dk · www.enkotec.com
Ventas Centro y Sud América · Tel.: +54 911 5102 2090 · max@enkotec.dk

Sales/JOB 25/02

Ventas & Soporte Norteamérica · ENKOTEC COMPANY, INC. · 31200 Solon Road, Solon · Ohio 44139, USA
Tel.: +1 440 349-2800 · sales@enkotec.com · www.enkotec.com