



Alimentador de clavos de alta velocidad ENKOfeed

Los alimentadores de clavos de alta velocidad ENKOfeed tipo FRS01 o FLS01 han sido diseñados para alimentar clavos en laminadoras, bobinadoras y otro equipamiento para la producción y procesamiento de clavos. El alimentador está hecho con materiales de alta calidad para asegurar una producción extendida y estable.

El ENKOfeed viene en versión de descarga horaria y anti horaria, con salida para las máquinas ENKOTEC laminador y bobinador.

La capacidad del ENKOfeed es adecuada para las máquinas más rápidas del mercado.



Ventajas de ENKOfeed:

- Alta velocidad de producción
- Muelles de alta calidad y vida útil extendida
- Materiales de alta calidad
- Fácil ajuste mediante excéntricos
- Versiones horaria y anti horaria
- Chorros de aire para incrementar la velocidad
- Calibración automática de frecuencia
- Control automático de velocidad

Especificaciones de ENKOfeed

	FRS01	FLS01
Dirección de rotación (Vista desde arriba)	Horaria	Anti-horaria
Capacidad	900 cpm - 3500 cpm Dependiendo de longitud, tipo de cabeza y perfil del clavo	
Dimensiones y tipo de clavo	Ø1,8 - Ø4,2 (.071"-.165") 28 mm - 105 mm (1.1"-4") Clavos con cabeza redonda, offset, y tipo D Clavos con vástagos perfilado y liso	
Altura de descarga	534 mm ±3mm (21" ±0.125")	
Posición de descarga	412 mm desde el centro (16.2")	
Diámetro tolva	825mm (32.500")	
Altura total	613 mm (24.2")	
Peso	380 kg (840 lb)	
Descarga	Canal de descarga estilo ENKOTEC	
Manipuleo	Ojiva para grúa en el centro de gravedad	
Consumo de aire comprimido	Ajustable, hasta 13 m ³ /h a 5 bar	
Control	Controlador de frecuencia variable. Frecuencia calibrada	
Alimentación eléctrica y consumo	220V, 6 A 50-60Hz o 110V, 12A 50-60 Hz	